


SubConn 社 特殊ポリウレタン外装水中コネクタケーブル仕様


● Single conductor cables




型番	P5C20#
構成	5 芯 ,20AWG (0.52m ²)
外径	6.50mm
シールド	無
ドレインケーブル	無




型番	P6C16#
構成	6 芯 ,16AWG (1.31m ²)
外径	9.28mm
シールド	無
ドレインケーブル	無




型番	P8C22# -a
構成	8 芯 ,22AWG (0.33m ²)
外径	6.35mm
シールド	無
ドレインケーブル	無




型番	P8C22# -b
構成	8 芯 ,22AWG (0.33m ²)
外径	7.62mm
シールド	無
ドレインケーブル	無




型番	P8C20#
構成	8 芯 ,20AWG (0.52m ²)
外径	9.00mm
シールド	無
ドレインケーブル	無




型番	P10C18# -a
構成	10 芯 ,18AWG (0.82m ²)
外径	10.67mm
シールド	無
ドレインケーブル	無




型番	P10C18# -b
構成	10 芯 ,18AWG (0.82m ²)
外径	9.65mm
シールド	無
ドレインケーブル	無



型番	P10C16#
構成	10 芯 ,16AWG (1.31m ²)
外径	14.48mm
シールド	無
ドレインケーブル	無




型番	P21C20#OS
構成	21 芯 ,20AWG (0.52m ²)
外径	14.70mm
シールド	注 A
ドレインケーブル	有




型番	P22C20#/3C18#
構成	22 芯 ,20AWG (0.52m ²) 3 芯 ,18AWG (0.82m ²)
外径	14.96mm
シールド	無
ドレインケーブル	無


● Screened conductor cables




型番	P3C12# OS
構成	3 芯 ,12AWG (3.31m ²)
外径	11.43mm
シールド	注 A
ドレインケーブル	有




型番	P3C10# OS
構成	3 芯 ,10AWG (5.26m ²)
外径	12.70mm
シールド	注 A
ドレインケーブル	有




型番	P3C18# OS
構成	3 芯 ,18AWG (0.82m ²)
外径	6.58mm
シールド	注 A
ドレインケーブル	有



型番	P3C16# OS
構成	3 芯 ,16AWG (1.31m ²)
外径	7.24mm
シールド	注 A
ドレインケーブル	有




型番	P4C20# OS
構成	4 芯 ,20AWG (0.52m ²)
外径	7.90mm
シールド	注 A
ドレインケーブル	有




型番	P4C18# OS
構成	4 芯 ,18AWG (0.82m ²)
外径	8.26mm
シールド	注 A
ドレインケーブル	有



型番	P4C8#OS-PP
構成	4 芯 ,8AWG (8.36m ²)
外径	16.55mm
シールド	注 A
ドレインケーブル	有



型番	P7C20# OS
構成	7 芯 ,20AWG (0.52m ²)
外径	8.00mm
シールド	注 A
ドレインケーブル	有



型番	P16C22# OS
構成	16 芯 ,22AWG (0.33m ²)
外径	10.55mm
シールド	注 A
ドレインケーブル	有




型番	P16C16# OS
構成	16 芯 ,16AWG (1.31m ²)
外径	14.23mm
シールド	注 A
ドレインケーブル	有




型番	P16C20# OS
構成	16 芯 ,20AWG (0.52m ²)
外径	10.40mm
シールド	注 A
ドレインケーブル	有


● Shielded twisted pair cables




型番	P2TSP20#
構成	2×[ツイストペア,20AWG (0.52m ²)]
外径	8.50mm
シールド	2×[ツイストペア (注 A)]
ドレインケーブル	有 (2x ツイストペア)




型番	P4TSP18#
構成	4×[ツイストペア,18AWG (0.82m ²)]
外径	12.70mm
シールド	4×[ツイストペア (注 A)]
ドレインケーブル	有 (4x ツイストペア)




型番	P3TSP22#/1TSP18#
構成	3×[ツイストペア,22AWG (0.33m ²)] 1×[ツイストペア,18AWG (0.82m ²)]
外径	10.16mm
シールド	3×[ツイストペア (注 A)] 1×[ツイストペア (注 A)]
ドレインケーブル	有 (3x ツイストペア, 1x ツイストペア)



型番	P3TSP20#
構成	3×[ツイストペア,20AWG (0.52m m ²)]
外径	10.16mm
シールド	3×[ツイストペア (注 A)]
ドレインケーブル	有 (3× ツイストペア)



型番	P4TSP20#
構成	4×[ツイストペア,20AWG (0.52m m ²)]
外径	10.40mm
シールド	4×[ツイストペア (注 A)]
ドレインケーブル	有 (4× ツイストペア)




型番	P8TSP20#
構成	8×[ツイストペア,20AWG (0.52m m ²)]
外径	12.90mm
シールド	8×[ツイストペア (注 A)]
ドレインケーブル	有 (8× ツイストペア)

● Coax cables (Coax cable の取り扱い は現在中止しております)




現在取扱中止	
型番	PCX75
構成	1×75Ω同軸ケーブル
外径	7.75mm
シールド	無
ドレインケーブル	無



現在取扱中止	
型番	PVCX6C20# 75Ω
構成	1×75Ω同軸ケーブル 6 芯,20AWG (0.52m m ²)
外径	9.80mm
シールド	無
ドレインケーブル	無




現在取扱中止	
型番	PCX50
構成	1×50Ω同軸ケーブル
外径	7.38mm
シールド	無
ドレインケーブル	無




現在取扱中止	
型番	PSCX6C20# 50Ω
構成	1×50Ω同軸ケーブル 6 芯,20AWG (0.52m m ²)
外径	9.80mm
シールド	無
ドレインケーブル	無


● Ethernet cables



型番	D-P4TP24#
構成	イーサネットケーブル 4×[ツイストペア,24AWG (0.20m㎡)]
外径	10.40mm
シールド	4×[ツイストペア(注C)]
ドレインケーブル	無




型番	D-P4TP24#SW
構成	イーサネットケーブル(浅海) 4×[ツイストペア,24AWG (0.20m㎡)]
外径	9.65mm
シールド	無
ドレインケーブル	無



型番	D-P4TP24#/4C18#
構成	イーサネットケーブル 4×[ツイストペア,24AWG (0.20m㎡)] 4芯,18AWG (0.82m㎡)
外径	13.97mm
シールド	4×[ツイストペア(注B)]
ドレインケーブル	無


● Other cables



型番	FM250019
構成	2×[5芯撚り,22AWG (0.33m㎡)] 1×[3芯撚り,22AWG (0.33m㎡)] 1×[3芯撚り,20AWG (0.52m㎡)]
外径	10.92mm
シールド	無
ドレインケーブル	無



型番	P1TSP20/5C20#
構成	1×[ツイストペア,20AWG (0.52m㎡)] 5芯,20AWG (0.52m㎡)
外径	8.62mm
シールド	1×[ツイストペア(注A)]
ドレインケーブル	有(1×ツイストペア)



型番	P7TP22/2C18#
構成	7×[ツイストペア,22AWG (0.33m㎡)] 2芯,18AWG (0.82m㎡)
外径	12.20mm
シールド	無
ドレインケーブル	無

- ・注 A：アルミホイル＋スクリーン
- ・注 B：銅ホイル＋スクリーン
- ・注 C：銅ホイル