

SubConn® High Power

4 ピン


コネクタ仕様

定格電圧	600 V DC/AC rms
水中定格電流	各接点 50 A (コネクタあたり最大200A)
絶縁抵抗	> 200 MΩ
接触抵抗	< 0.01 Ω
水中着脱	> 500
水中温度定格	- 4 ~ 60 °C, 25 ~ 140 °F
気中温度定格	- 40 ~ 60 °C, - 40 ~ 140 °F
保管時温度定格	- 40 ~ 60 °C, - 40 ~ 140 °F
テスト済み深度定格	1,400 bar, 20,300 psi (嵌合時) 800 bar, 11,600 psi (非嵌合時)
深度定格 (PEEK素材)	300 bar, 4,350 psi

素材仕様


コネクタ本体	クロロブレンゴム
バルクヘッド本体	真鍮, ステンレス鋼, チタン, アルマイト処理アルミニウム
接触部分	真鍮 UNS - C36000
ピン	ステンレス鋼 AISI 303
O-リング	ニトリル
ロッキングスリーブ	POM, ステンレス鋼
スナップリング	ステンレス鋼 AISI 302
インラインケーブル (2 ft, 60 cm)	8 AWG, 8.36 mm ² 合成ゴム
バルクヘッド, PBOFリード (1 ft, 30 cm)	10 AWG, 5.26 mm ² 白タグ付きPTFE
OMリード (3", 7 cm)	10 AWG, 5.26 mm ² 白タグ付きPTFE

正面図 (オス)



インラインケーブルのカラーコード

1 黒	3 赤
2 白	4 緑



画像情報:

ミリ単位の大きさ (1 mm = 0.03937 inches) インチ
単位の大きさ (1 inch = 25.4 mm)