

# SubConn<sup>®</sup> Micro Low Profile

## 7, 9 ピン


### コネクタ仕様

定格電圧	300 V DC/AC rms
定格電流	各接点 5 A (コネクタあたり最大20A)
絶縁抵抗	> 200 MΩ
接触抵抗	< 0.01 Ω
水中着脱	> 500
水中温度定格	- 4 ~ 60 °C, 25 ~ 140 °F
気中温度定格	- 40 ~ 60 °C, - 40 ~ 140 °F
保管時温度定格	- 40 ~ 60 °C, - 40 ~ 140 °F
テスト済み深度定格	1,400 bar, 20,300 psi (嵌合時) 800 bar, 11,600 psi (非嵌合時)
深度定格 (PEEK素材)	300 bar, 4,350 psi

### 素材仕様

コネクタ本体	クロロブレンゴム
バルクヘッド本体	真鍮, ステンレス鋼, チタン, アルマイト処理アルミニウム, PEEK
接触部分	ソケット(メス): 金メッキ真鍮製 - UNS C36000 接点(オス): 金メッキベリリウム銅製
O-リング	ニトリル
ロッキングストラップ	クロロブレンゴム
インラインケーブル (2 ft, 60 cm)	20 AWG, 0.52 mm <sup>2</sup>
バルクヘッドリード (1 ft, 30 cm)	20 AWG, 0.52 mm <sup>2</sup> 合成ゴム
OMリード (3", 7 cm)	20 AWG, 0.52 mm <sup>2</sup> 色付きPTFE 20 AWG, 0.52 mm <sup>2</sup> 色付きPTFE

### 正面図 (オス)











### インラインケーブルのカラーコード

1 黒	4 緑	7 白/黒	10 オレンジ/黒**
2 白	5 オレンジ	8 赤/黒*	
3 赤	6 青	9 緑/黒	

\* MCLP7は8芯ケーブルの内、7芯のみを使用。

\*\* MCLP9は10芯ケーブルの内、9芯のみを使用。



Subject to change without notice. Visit [MacArtney.com](http://MacArtney.com) for latest revision

**画像情報:**

ミリ単位の大きさ (1 mm = 0.03937 inches) インチ単位の大きさ (1 inch = 25.4 mm)