

# SubConn® Micro Circular

## 1ピン

### コネクタ仕様

定格電圧	300 V DC/AC rms
定格電流	5 A
絶縁抵抗	> 200 Mohm
接触抵抗	< 0.01 ohm
水中着脱	> 500
水中温度定格	- 4 to 60°C, 25 to 140°F
空気中温度定格	- 40 to 60°C, - 40 to 140°F
保管温度定格	- 40 to 60°C, - 40 to 140°F
テスト済み深度定格	800 bar, 11,600 psi

### 素材仕様




コネクタ本体	クロロブレンゴム
接触部分(ピン)	金メッキ真鍮製メスソケット-UNSC36000 金メッキベリリウム銅オスピン
インラインケーブル(60cm)	18AWG0.82mm <sup>2</sup> クロロブレンゴム

### インラインケーブルのカラーコード

1. 黒

### 設計上ケーブル外径(OD)

クロロブレンゴムケーブル0.100", 2.54mm



**画像情報:**

ミリ単位の大きさ (1mm=0.03937inch)

インチ単位の大きさ (1inch=25.4mm)

No.	カテゴリ	ピン数	3rd表記	4th表記	備考
1	Micro Circular	1	Depth rating	-	文言の削除
2	Micro Circular	1	-	図DLSMC1-F/M	図の追加