

SubConn® Power

1 ピン

コネクタ仕様

1 kV version:

定格電圧

インライン, バルクヘッド - 1 kV DC/AC rms

定格電流

インライン, バルクヘッド - 250 A

3 kV version:

定格電圧

オーバーモールド, バルクヘッド - 3 kV DC/AC rms

定格電流

オーバーモールド, バルクヘッド - 90 A

絶縁抵抗

>200 MΩ

接触抵抗

<0.01 Ω

水中着脱

> 500

水中温度定格

- 40 ~ 60 °C, 25 ~ 140 °F

気中温度定格

- 40 ~ 60 °C, - 40 ~ 140 °F

保管時温度定格

- 40 ~ 60 °C, - 40 ~ 140 °F

テスト済み深度定格

800 bar, 11,600 psi (非磁合時)

素材仕様

コネクタ本体

クロロブレンゴム

バルクヘッド本体

真鍮, ステンレス鋼, チタン, アルマイト処理アルミニウム

接触部分

真鍮 UNS - C36000

アダプター

真鍮 UNS - C36000

O-リング

ニトリル

ロッキングスリーブ

POM, ステンレス鋼

スナップリング

ステンレス鋼 AISI 302

インラインケーブル (2 ft, 60 cm)



1/0 AWG, 53.46 mm² 合成ゴム

インラインケーブルのカラーコード

1 黒

追加情報

3kVのバルクヘッドは、非導電性油（DC-200/350またはPMX-200/350）の使用を推奨。



画像情報:

ミリ単位の大きさ (1 mm = 0.03937 inches)
インチ単位の大きさ (1 inch = 25.4 mm)