

SubConn® Micro Circular

21 ピン


コネクタ仕様

定格電圧	300 V DC/AC rms
定格電流	各接点 5 A (コネクタあたり最大40A)
絶縁抵抗	>200 MΩ
接触抵抗	< 0.01 Ω
水中着脱	>500
水中温度定格	- 4 ~ 60 °C, 25 ~ 140 °F
気中温度定格	- 40 ~ 60 °C, - 40 ~ 140 °F
保管時温度定格	- 40 ~ 60 °C, - 40 ~ 140 °F
テスト済み深度定格	1,400 bar, 20,300 psi (嵌合時) 800 bar, 11,600 psi (非嵌合時)
深度定格 (PEEK素材)	300 bar, 4,350 psi

素材仕様


コネクタ本体	クロロブレンゴム
バルクヘッド本体	真鍮, ステンレス鋼, チタン, アルマイト処理アルミニウム, PEEK
接触部分	ソケット(メス): 金メッキ真鍮製 - UNS C36000 接点(オス): 金メッキベリリウム銅製
O-リング	ニトリル
ロッキングスリーブ	POM, ステンレス鋼
スナップリング	ステンレス鋼 AISI 302
インラインケーブル (2 ft, 60 cm)	20 AWG, 0.52 mm ² PUR
バルクヘッド, PBOFリード (1 ft, 30 cm)	20 AWG, 0.52 mm ² 白タグ付きPTFE
OMリード (3", 7 cm)	20 AWG, 0.52 mm ² 白タグ付きPTFE

正面図 (オス)




インラインケーブルのカラーコード



1 灰	7 白/黒	13 白/緑	19 白/オレンジ/黒
2 紫	8 白	14 白/青	20 白/黄/黒
3 青	9 白/茶	15 白/紫	21 白/緑/黒
4 緑	10 白/赤	16 白/灰	
5 黄	11 白/オレンジ	17 白/茶/黒	
6 オレンジ	12 白/黄	18 白/赤/黒	




MCIL21F





MCIL21M




MCBH21F





MCBH21M




MCOM21F





MCOM21M




MCPBOF21F





MCPBOF21M




MCDC21F



MCDC21M



DLSB-F



DLSB-M



画像情報:

ミリ単位の大きさ (1 mm = 0.03937 inches) インチ単位の大きさ (1 inch = 25.4 mm)