

# SubConn<sup>®</sup> Low Profile

## 3, 4 ピン


### コネクタ仕様

定格電圧	600 V DC/AC rms
定格電流 (3ピン)	各接点 10 A (コネクタあたり最大30A)
定格電流 (4ピン)	各接点 10 A (コネクタあたり最大40A)
絶縁抵抗	> 200 MΩ
接触抵抗	< 0.01 Ω
水中着脱	> 500
水中温度定格	- 4 ~ 60 °C, 25 ~ 140 °F
気中温度定格	- 40 ~ 60 °C, - 40 ~ 140 °F
保管時温度定格	- 40 ~ 60 °C, - 40 ~ 140 °F
テスト済み深度定格	1,400 bar, 20,300 psi (嵌合時)
	800 bar, 11,600 psi (非嵌合時)
深度定格 (PEEK素材)	300 bar, 4,350 psi

### 素材仕様

コネクタ本体	クロロブレンゴム
バルクヘッド本体	真鍮, ステンレス鋼, チタン, アルマイト処理アルミニウム, PEEK
接触部分	金メッキ真鍮製 - UNS C36000
O-リング	ニトリル
ロッキングストラップ	クロロブレンゴム
インラインケーブル (2 ft, 60 cm もしくは 16 ft, 5 m)	16 AWG, 1.31 mm <sup>2</sup> 合成ゴム
バルクヘッドリード (1 ft, 30 cm)	18 AWG, 0.82 mm <sup>2</sup> 色付きETFE
OMリード (3", 7 cm)	18 AWG, 0.82 mm <sup>2</sup> 色付きETFE

### 正面図 (オス)

















\*

### インラインケーブルのカラーコード

1 黒	3 赤
2 白	4 緑

\* 3ピンの場合のカラーコード: 1 黒, 2 白, 3 緑



**画像情報:**

ミリ単位の大きさ (1 mm = 0.03937 inches)  
インチ単位の大きさ (1 inch = 25.4 mm)