

SubConn® Nano

6 ピン


コネクタ仕様

定格電圧	300 V DC/AC rms
定格電流	各接点 3 A (コネクタあたり最大10A)
絶縁抵抗	200 MΩ
接触抵抗	< 0.01 Ω
水中着脱	> 500
水中温度定格	- 4 to 60 °C, 25 to 140 °F
気中温度定格	- 40 to 60 °C, - 40 to 140 °F
保管時温度定格	- 40 to 60 °C, - 40 to 140 °F
テスト済み深度定格	700 bar (非嵌合時)
非嵌合時深度定格	700 bar

素材仕様

コネクタ本体	クロロブレンゴム, チタン
バルクヘッド本体	チタン
接触部分	ソケット(メス): 金メッキ真鍮製 - UNS C36000 接点(オス): 金メッキベリリウム銅製
O-リング	ニトリル
ロッキングスリーブ (NAT6F)	アルマイト処理チタン
ロッキングスリーブ (NIL6)	POM
バルクヘッドリード (12")	24 AWG, 0,2 mm² 色付きPTFE

正面図 (オス)



インラインケーブルのカラーコード

1-2 黒/白*	3-4 赤/緑*	5-6 オレンジ/青*
----------	----------	-------------

* ツイストペア

バルクヘッドリードのカラーコード

1 黒	3 赤	5 オレンジ
2 白	4 緑	6 青

